TAKURA TOOLING SYSTEM

ATC 用正面フライスアーバー (FMB)



（インチサイズ）

CODE	FIG.	D_1	L_1	C_1	C_3	H_1	H_2	W_1	K_1	G_1	C_4	C_5	H_3	H_4	質量 kg
BT40-FMB25.4 - 60	1	25.4	60	80	–	26	–	9.5	5	M12	33	–	10	–	2.9
-FMB25.4 -105	2		105												4.1
BT40-FMB38.1 - 60	3	38.1	60	85	28		6	15.9	9	M20	50	27	14	20	3.1
-FMB38.1 - 90			90												3.9
※ BT45-FMB25.4 - 60	1	25.4	60	80	–		–	9.5	5	M12	33	–	10	–	
※ -FMB25.4 - 90	2		90												
※ BT45-FMB38.1 - 60	3	38.1	60	85	28		6	15.9	9	M20	50	27	14	20	
※ -FMB38.1 -105			105												
※ BT45-FMB38.1F- 60	6		60	110											
BT50-FMB25.4 - 45	1	25.4	45	80	–		–	9.5	5	M12	33	–	10	–	4.0
-FMB25.4 - 90	2		90												5.8
-FMB25.4 -150			150												8.2
BT50-FMB38.1 - 45	3	38.1	45	85	28		6	15.9	9	M20	50	27	14	20	4.6
-FMB38.1 - 75			75												6.0
-FMB38.1 -105			105												8.7
BT50-FMB38.1F- 75	6		75	110											6.6

38.1Fはフランジ式PCD66.7(4ケ所止メネジM12)です。

（ミリサイズ）

CODE	FIG.	D_1	L_1	C_1	C_3	H_1	H_2	W_1	K_1	G_1	C_4	C_5	H_3	H_4	質量 Kg
BT40-FMB27 - 60	1	27	60	80	–	26	–	12	6	M12	33	–	10	–	2.9
-FMB27 -105	2		105												4.1
BT40-FMB40 - 60	3	40	60	85	28		6	16	8.5	M20	50	27	14	20	3.1
-FMB40 - 90			90												3.9
※ BT45-FMB27 - 60	1	27	60	80	–		–	12	6	M12	33	–	10	–	
※ -FMB27 -120			120												
※ BT45-FMB40 - 60	3	40	60	85	28		6	16	8.5	M20	50	27	14	20	
※ -FMB40 -105			105												
※ BT45-FMB40F- 65	6		65	110											
BT50-FMB27 - 45	1	27	45	80	–		–	12	6	M12	33	–	10	–	4.0
-FMB27 - 90			90												5.8
-FMB27 -150			150												8.2
BT50-FMB40 - 45	3	40	45	85	28		6	16	8.5	M20	50	27	14	20	4.6
-FMB40 - 75	4		75												6.0
-FMB40 -105			105												8.7
BT50-FMB40F- 75	6	40	75	110											6.6
BT50-FMB60 - 75		60		140	–	25	–	25.4	12.5	–	–	–	–	–	7.9

40Fはフランジ式PCD66.7(4ケ所止メネジM12)です。