TAKURA TOOLING SYSTEM

# ATC 用ボーリングバー ※
# カートリッジ式 A 型 (BCA)　BT50



ご注文時は、UNIT CODEにて E(鉄用)orF(ｲﾓﾉ用) のいずれかのマイクロユニットチップをご選定下さい。

| CODE | FIG. | D MIN | D MAX | L | M1 | C1 | C2 | C3 | H1 | E1 | E2 | UNIT CODE | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-BCA13.5-120 | 1 | 13.5 | 16.0 | 120 | 67 | 12 | 13 | 44 | 15 | 10 | 0.2 | M1B212EorM1B212F | 4.0 |
| -BCA13.5-195 | | | | 195 | | | | | | 85 | | | 5.0 |
| BT50-BCA14.5-120 | | 14.5 | 17.0 | 120 | | | 14 | | | 10 | | | 4.0 |
| -BCA14.5-195 | | | | 195 | | | | | | 85 | | | 5.0 |
| BT50-BCA16 -120 | | 16.0 | 22.5 | 120 | 73 | 14 | 15 | | 18 | 4 | | M1A212EorM1A212F | 4.0 |
| -BCA16 -195 | | | | 195 | | | | | | 79 | | | 5.0 |
| BT50-BCA19 -135 | | 19.0 | 23.0 | 135 | 86 | 16 | 18 | | 23 | 6 | | M2B212EorM2B212F | 4.0 |
| -BCA19 -210 | | | | 210 | | | | | | 81 | | | 5.0 |
| BT50-BCA23 -150 | | 23.0 | 29.0 | 150 | 105 | 19 | 22 | | 24 | 2 | | M3B2EorM3B2F | 4.0 |
| -BCA23 -225 | | | | 225 | | | | | | 77 | | | 5.0 |
| BT50-BCA29 -165 | | 29.0 | 41.0 | 165 | 115 | 25 | 28 | | 30 | 7 | | M3A2EorM3A2F | 4.5 |
| -BCA29 -225 | | | | 225 | | | | | | 67 | | | 5.5 |
| BT50-BCA38 -165 | | 38.0 | 49.0 | 165 | | 33 | 35 | 55 | 41 | 7 | | M5B2EorM5B2F | 4.5 |
| -BCA38 -225 | | | | 225 | 172 | | 37 | | | 10 | | | 5.0 |
| BT50-BCA46 -165 | | 46.0 | 66.0 | 165 | 115 | 38 | 41 | | 45 | 7 | | M5A2EorM5A2F | |
| -BCA46 -225 | | | | 225 | 182 | | 44 | – | | – | | | 5.5 |
| -BCA46 -255 | | | | 255 | 206 | | | 55 | | 6 | | | 6.0 |
| BT50-BCA62 -180 | 2 | 62.0 | 87.0 | 180 | 137 | 51 | – | – | – | – | | M7A2EorM7A2F | |
| -BCA62 -240 | 1 | | | 240 | 184 | | 57 | 70 | 60 | 13 | | | 7.0 |
| -BCA62 -330 | | | | 330 | 280 | | 59 | | | 7 | | | 8.5 |
| BT50-BCA83 -165 | 2 | 83.0 | 108.0 | 165 | 122 | 63 | – | – | – | – | | | 6.5 |
| -BCA83 -240 | 1 | | | 240 | 190 | | 70 | | 70 | 7 | | | 9.0 |
| -BCA83 -345 | | | | 345 | 302 | | 76 | 90 | | – | | | 12.0 |
| BT50-BCA98 -165 | 2 | 98.0 | 142.0 | 165 | 122 | 83 | – | – | – | – | | M10A2EorM10A2F | 8.5 |
| -BCA98 -240 | | | | 240 | 197 | | | | | | | | 11.5 |
| -BCA98 -345 | 1 | | | 345 | 302 | | 92 | | 85 | 220 | | | 17.0 |
| BT50-BCA132 -210 | 3 | 132.0 | 176.0 | 210 | – | 108 | – | – | 65 | – | | | 12.0 |
| -BCA132 -315 | | | | 315 | | | | | | | | | 18.5 |
| BT50-BCA166 -225 | | 166.0 | 210.0 | 225 | | 142 | | | 70 | | | | 13.0 |
| -BCA166 -315 | | | | 315 | | | | | | | | | 18.5 |
| ※ BT50-BCA200 -210 | | 200.0 | 244.0 | 210 | | 176 | | | 75 | | | | 20.0 |